



OGMAN®

Ogman Tuberías Inoxidables, S.A. de C.V.

ASME entrega
válvulas electropulido
empaques estándares
inspección certificación
tubería filtros **diseño**
ASME abrazaderas ogman conexiones
ASME EPS **electropulido**
filtros mirillas **innovación**
ogman VÁLVULAS entrega ogman
fabricación entrega respaldo
importación
filtros ogman **diseño**
fabricación
innovación certificación
calidad ogman
distribución
electropulido tubería
inspección ASME
estándares innovación
certificación

calidad
ogman
innovación



MANUAL 2015

www.grupoogman.com

"La calidad no es negociable"



***Tubería, válvulas, conexiones
y fabricaciones especiales sanitarias,***

Servicio de Electropulido

***Intercambiadores de Calor,
Tanques y Recipientes***

***de acero inoxidable para las industrias
Alimentaria y Farmacéutica***



Ogman Tuberías Inoxidables, S.A. de C.V.

Correo: ventas@grupoogman.com
Web: www.grupoogman.com

Autores: Jorge Villafranca y Sergio Cuevas

Edición 2015

Derechos reservados. Registro No. 03-2009-062311544700-01.

Fotografía en portada: Escultura "Geformte Chromnickelstahlrohre" (formación de tubos de acero al cromo-níquel) por Gertrude Reum en la exhibición "Skulpturgarten" (jardín de esculturas) en Dilsberg, Alemania.



HISTORIA

En **1990** se funda **Arulex Co.**, la primera empresa del **GRUPO OGMAN**, en Houston, Texas, con el propósito de suministrar materiales para las industrias alimentaria y farmacéutica a través de distribuidores mexicanos. Para disminuir costos y brindar un mejor servicio, ampliamos nuestra operación a México y estamos ahora a sus apreciables órdenes a través de la compañía **OGMAN Tuberías Inoxidables, S.A. de C.V.**, estrechamente ligada a la empresa original.



**En OGMAN Tuberías Inoxidables (OTI) encontrará,
para BENEFICIO de su PROYECTO:**

- **25,000 metros** de tubo y cientos de conexiones higiénicas 3-A y farmacéuticas ASME BPE en stock.
- Fabricación de conexiones estándar o **con diseño especial**.
- Marcas Certificadas y de prestigio mundial:
 - Tubería RathGibson y King-Lai (Polaris).
 - Válvulas GEMÜ y King-Lai.
 - Intercambiadores de calor, tanques y carcasas de filtros ALLEGHENY BRADFORD.
- **Opciones únicas en el mercado:**
 - Electropulido de tubería, válvulas, conexiones con $Ra < 10\mu$ -pulgadas, y tanques.
 - Válvulas de mariposa con abrazadera integral.
 - Tubería pre-aislada para mínima transferencia de calor.
 - Capacidad de producir acabado electropulido con Ra menor a 10μ -pulgadas.

Nuestra Misión:

Proveer productos y servicios para las industrias alimentaria y farmacéutica a través de una empresa que es orgullo de sus integrantes y la preferida en el mercado por su calidad y seriedad.

Nuestro Lema:


"La calidad no es negociable".



***Conexiones
roscadas***




CONEXIONES SANITARIAS ROSCADAS ACME Y SMS



013H

Tuerca hexagonal roscada para unión ACME


..... Pág. 4-2



014PR

Férula cónica soldable para unión ACME


..... Pág. 4-2



015TR

Férula roscada macho, soldable para unión ACME


..... Pág. 4-2



040CO

Empaque cónico para unión ACME


..... Pág. 4-2



OSMSNUT

Tuerca redonda roscada para unión SMS


..... Pág. 4-3



OSMSLINER

Férula lisa soldable para unión SMS


..... Pág. 4-3



OSMSMALE

Férula roscada macho, soldable para unión SMS

..... Pág. 4-3




040SMS

Empaque para unión SMS

..... Pág. 4-3

013H


Tuerca Hexagonal para unión ACME



Clave	Tamaño	A	L
Dimensiones en pulgadas y milímetros.			
013H 304 10	1"	1.810" 45.97	0.910" 23.11
013H 304 15	1½"	2.410" 61.21	0.970" 24.64
013H 304 20	2"	3.000" 76.20	1.060" 26.92
013H 304 25	2½"	3.590" 91.19	1.190" 30.23
013H 304 30	3"	4.190" 106.43	1.280" 32.51
013H 304 40	4"	5.440" 138.18	1.500" 38.10

014PR


Férula cónica soldable para unión ACME



Clave	Tamaño	DE	DI	E	A	L
Dimensiones en pulgadas y milímetros.						
014PR 304 10	1"	1.000" 25.40	0.870" 22.10	0.065" 1.65	1.310" 33.27	0.690" 17.53
014PR 304 15	1½"	1.500" 38.10	1.370" 34.80	0.065" 1.65	1.840" 46.74	0.690" 17.53
014PR 304 20	2"	2.000" 50.80	1.870" 47.50	0.065" 1.65	2.380" 60.45	0.720" 18.29
014PR 304 25	2½"	2.500" 63.50	2.370" 60.20	0.065" 1.65	2.910" 73.91	0.840" 21.34
014PR 304 30	3"	3.000" 76.20	2.870" 72.90	0.065" 1.65	3.440" 87.38	0.940" 23.88
014PR 304 40	4"	4.000" 101.60	3.834" 97.38	0.083" 2.11	4.500" 114.30	1.220" 30.99

015TR


Férula roscada macho, soldable para unión ACME



Clave	Tamaño	DE	DI	E	A	L
Dimensiones en pulgadas y milímetros.						
015TR 304 10	1"	1.000" 25.40	0.870" 22.10	0.065" 1.65	RD 1.5" x 1/8"	0.690" 17.53
015TR 304 15	1½"	1.500" 38.10	1.370" 34.80	0.065" 1.65	RD 2.0" x 1/8"	0.690" 17.53
015TR 304 20	2"	2.000" 50.80	1.870" 47.50	0.065" 1.65	RD 2.5" x 1/8"	0.720" 18.29
015TR 304 25	2½"	2.500" 63.50	2.370" 60.20	0.065" 1.65	RD 3.1" x 1/8"	0.840" 21.34
015TR 304 30	3"	3.000" 76.20	2.870" 72.90	0.065" 1.65	RD 3.6" x 1/8"	0.940" 23.88
015TR 304 40	4"	4.000" 101.60	3.834" 97.38	0.083" 2.11	RD 4.7" x 1/8"	1.220" 30.99

040CO

Empaque cónico para unión ACME




* EPDM
** Teflón

Clave	Tamaño	DE	DI	E
Dimensiones en pulgadas y milímetros.				
* 040CO N 10 ** 040CO TE 10	1"		0.870" 22.10	
* 040CO N 15 ** 040CO TE 15	1½"		1.370" 34.80	
* 040CO N 20 ** 040CO TE 20	2"		1.870" 47.50	
* 040CO N 25 ** 040CO TE 25	2½"		2.370" 60.20	
* 040CO N 30 ** 040CO TE 30	3"		2.870" 72.90	
* 040CO N 40 ** 040CO TE 40	4"		3.834" 97.38	



OSMSNUT


Tuerca redonda roscada, para unión SMS



Clave	Tamaño	A	B	C	L
Dimensiones en pulgadas y milímetros.					
OSMSNUT 304 10	1"	2.008" 51.00	1.260" 32.00	RD 40 x 1/6"	0.748" 19.00
OSMSNUT 304 15	1½"	2.913" 74.00	1.890" 48.00	RD 60 x 1/6"	0.906" 23.00
OSMSNUT 304 20	2"	3.307" 84.00	2.382" 60.50	RD 70 x 1/6"	0.945" 24.00
OSMSNUT 304 25	2½"	3.937" 100.00	2.913" 74.00	RD 85 x 1/6"	1.102" 28.00
OSMSNUT 304 30	3"	4.488" 114.00	3.425" 87.00	RD 98 x 1/6"	1.181" 30.00
OSMSNUT 304 40	4"	5.039" 128.00	4.449" 113.00	RD 125 x 1/6"	1.220" 31.00

OSMSLINER


Férula lisa soldable para unión SMS



Clave	Tamaño	DE	DI	E	A	L
Dimensiones en pulgadas y milímetros.						
OSMSLINER 304 10	1"	1.000" 25.40	0.870" 22.10	0.065" 1.65	1.398" 35.50	0.315" 8.00
OSMSLINER 316L 10	1"	1.500" 38.10	1.370" 34.80	0.065" 1.65	2.165" 55.00	0.354" 9.00
OSMSLINER 304 15	1½"	1.500" 38.10	1.370" 34.80	0.065" 1.65	2.165" 55.00	0.354" 9.00
OSMSLINER 316L 15	1½"	2.000" 50.80	1.870" 47.50	0.065" 1.65	2.559" 65.00	0.354" 9.00
OSMSLINER 304 20	2"	2.000" 50.80	1.870" 47.50	0.065" 1.65	2.559" 65.00	0.354" 9.00
OSMSLINER 316L 20	2"	2.500" 63.50	2.370" 60.20	0.065" 1.65	3.150" 80.00	0.354" 9.00
OSMSLINER 304 25	2½"	2.500" 63.50	2.370" 60.20	0.065" 1.65	3.150" 80.00	0.354" 9.00
OSMSLINER 316L 25	2½"	3.000" 76.20	2.870" 72.90	0.065" 1.65	3.661" 93.00	0.394" 10.00
OSMSLINER 304 30	3"	3.000" 76.20	2.870" 72.90	0.065" 1.65	3.661" 93.00	0.394" 10.00
OSMSLINER 316L 30	3"	4.000" 101.60	3.834" 97.38	0.083" 2.11	4.764" 121.00	0.472" 12.00
OSMSLINER 304 40	4"	4.000" 101.60	3.834" 97.38	0.083" 2.11	4.764" 121.00	0.472" 12.00
OSMSLINER 316L 40	4"					

OSMSMALE


Férula roscada macho, soldable para unión SMS



Clave	Tamaño	DE	DI	E	A	L
Dimensiones en pulgadas y milímetros.						
OSMSMALE 304 10	1"	1.000" 25.40	0.870" 22.10	0.065" 1.65	RD 40 x 1/6"	0.591" 15.00
OSMSMALE 316L 10	1"	1.500" 38.10	1.370" 34.80	0.065" 1.65	RD 60 x 1/6"	0.787" 20.00
OSMSMALE 304 15	1½"	1.500" 38.10	1.370" 34.80	0.065" 1.65	RD 60 x 1/6"	0.787" 20.00
OSMSMALE 316L 15	1½"	2.000" 50.80	1.870" 47.50	0.065" 1.65	RD 70 x 1/6"	0.787" 20.00
OSMSMALE 304 20	2"	2.000" 50.80	1.870" 47.50	0.065" 1.65	RD 70 x 1/6"	0.787" 20.00
OSMSMALE 316L 20	2"	2.500" 63.50	2.370" 60.20	0.065" 1.65	RD 85 x 1/6"	0.945" 24.00
OSMSMALE 304 25	2½"	2.500" 63.50	2.370" 60.20	0.065" 1.65	RD 85 x 1/6"	0.945" 24.00
OSMSMALE 316L 25	2½"	3.000" 76.20	2.870" 72.90	0.065" 1.65	RD 98 x 1/6"	0.945" 24.00
OSMSMALE 304 30	3"	3.000" 76.20	2.870" 72.90	0.065" 1.65	RD 98 x 1/6"	0.945" 24.00
OSMSMALE 316L 30	3"	4.000" 101.60	3.834" 97.38	0.083" 2.11	RD 125 x 1/6"	0.984" 25.00
OSMSMALE 304 40	4"	4.000" 101.60	3.834" 97.38	0.083" 2.11	RD 125 x 1/6"	0.984" 25.00
OSMSMALE 316L 40	4"					

O40SMS

Empaque para unión SMS



* Neopreno
** EPDM

Clave	Tamaño	DE	DI	E
Dimensiones en pulgadas y milímetros.				
* O40SMS N 10	1"	1.260" 32.00	0.984" 25.00	0.217" 5.50
** O40SMS E 10	1"	1.890" 48.00	1.496" 38.00	0.217" 5.50
* O40SMS N 15	1½"	1.890" 48.00	1.496" 38.00	0.217" 5.50
** O40SMS E 15	1½"	2.402" 61.00	2.008" 51.00	0.217" 5.50
* O40SMS N 20	2"	2.402" 61.00	2.008" 51.00	0.217" 5.50
** O40SMS E 20	2"	2.894" 73.50	2.500" 63.50	0.217" 5.50
* O40SMS N 25	2½"	2.894" 73.50	2.500" 63.50	0.217" 5.50
** O40SMS E 25	2½"	3.386" 86.00	2.992" 76.00	0.217" 5.50
* O40SMS N 30	3"	3.386" 86.00	2.992" 76.00	0.217" 5.50
** O40SMS E 30	3"	4.488" 114.00	4.000" 101.60	0.217" 5.50
* O40SMS N 40	4"	4.488" 114.00	4.000" 101.60	0.217" 5.50
** O40SMS E 40	4"			



KL KING LAI

GEMÜ®



L.J. STAR
INCORPORATED



OGMAN Tuberas Inoxidables, S.A. de C.V.

San Nicolás No. 2

Col. San Nicolás Tlaxcolpan

C.P. 54030, Tlalnepantla,

Estado de México, México

Tel. +52 (55) 5311-7781

Fax: +52 (55) 5311-7373

Correo: ventas@grupoogman.com

Web: www.grupoogman.com



México
Edición 2014